

BARCELONA

FBL (Lenha)

Os Fornos de Lastro FERRI são indicados para assamento de produtos de panificação, confeitaria seca e fresca, além de pizzas, salgados e similares.



TECNOLOGIA

Controle individual de tempo de assamento e timer com alarme para cada câmara. O painel de comando digital indica a temperatura de cada câmara. O aquecimento é obtido através de uma fomalha de queima da lenha ou briquete, aquecendo 2 séries de tubos, para cada câmara, de aço SCH80 Mannesman sem costura, percorrendo teto e lastro de cada câmara, sendo ainda equipadas com pedras de lastro para melhor conservar e distribuir o calor.

CAPACIDADE

Pode ser utilizado com assadeiras lisas ou perfuradas, padrão 60 x 70 cm de série ou opcional 60 x 80 cm, com alteração nas medidas de profundidade ou mesmo assar diretamente sobre a pedra de lastro. Confira modulação na tabela de modelos.

DIFERENCIAIS

- Controle individual de tempo, vapor e iluminação em cada câmara, proporcionam flexibilidade na operação;
- Assamento integral e homogêneo, dispensando operações intermediárias para correção;
- Economia de lenha, devido a maior eficiência do sistema de queima e distribuição de calor por tubos, além do melhor isolamento térmico, que mantém o calor dentro da câmara.

CONSTRUÇÃO

As câmaras são individuais e podem ser sobrepostas em até 2 módulos. As câmaras internas e estrutura são em aço carbono, enquanto os revestimentos externos são em aço inoxidável. As portas são em aço inoxidável de série ou opcional em vidro temperado. A fomalha traseira ou lateral, nos modelos de 4 e 6 assadeiras ou apenas traseira nos modelos de 9, 12 e 20 assadeiras, revestidas com tijolos refratário, e isolamento térmico de alto desempenho em lã de vidro.

Modelo	Medidas Externas (m)			Qde. Câm.	Medidas Internas (m)			Qde. Assad.	Peso (kg)	Potência (KW)
	L	x	P		L	x	P			
FBL 4.1	1,82	x	2,75	1	1,24	x	1,45	4	2.700	5,0
FBL 4.2	1,82	x	2,75	2	1,24	x	1,45	8	3.450	7,0
FBL 6.1	1,82	x	3,50	1	1,24	x	2,25	6	3.150	7,0
FBL 6.2	1,82	x	3,50	2	1,24	x	2,25	12	4.200	9,0
FBLL 4.1	2,75	x	2,00	1	1,24	x	1,45	4	3.100	5,0
FBLL 4.2	2,75	x	2,00	2	1,24	x	1,45	8	3.850	7,0
FBLL 6.1	2,75	x	2,85	1	1,24	x	2,25	6	3.550	7,0
FBLL 6.2	2,75	x	2,85	2	1,24	x	2,25	12	4.600	9,0
FBLL 9.1	3,35	x	2,85	1	1,85	x	2,25	9	4.600	8,0
FBLL 9.2	3,35	x	2,85	2	1,85	x	2,25	18	6.100	12,0
FBLL 12.1	3,35	x	3,50	1	1,85	x	2,98	12	5.700	10,0
FBLL 12.2	3,35	x	3,50	2	1,85	x	2,98	24	7.600	15,0
FBLL 20.1	4,10	x	4,80	1	2,50	x	4,10	20	6.800	13,0
FBLL 20.2	4,10	x	4,80	2	2,50	x	4,10	40	8.900	20,0