

Os Fornos de Lastro FERRI são indicados para assamento de produtos de panificação, confeitaria seca e fresca, além de pizzas, salgados e similares.



## TECNOLOGIA

Através do Painel de Programação Digital de série, ou opcional Touch Screen IHM, é possível realizar o controle individual de cada câmara. O aquecimento é obtido através de resistências elétricas de níquel-cromo encapsuladas em tijolos cerâmicos, instaladas no teto e lastro da parte externa de cada câmara. Cada câmara possui na base, pedras de lastro para melhor conservar e distribuir o calor.

## DIFERENCIAIS

Vantagens adicionais do Painel Touch Screen IHM:

- Maior número de receitas armazenadas (100 receitas);
- Sistema CIC de controle de temperatura por zonas, que garante assamento homogêneo;
- Função Programador Horário;
- Temporizador com alarme;
- Sistema FERRI Econ, para economia de energia elétrica;
- 2 anos de garantia no Painel Touch Screen IHM;
- 5 anos de garantia nas resistências.

## CONSTRUÇÃO

As câmaras são individuais e podem ser sobrepostas em até 4 módulos. Base com alturas variáveis para proporcionar flexibilidade com o máximo de conforto ergonômico para o usuário. As câmaras internas e estrutura são em aço carbono, enquanto os revestimentos externos são em aço inoxidável. As portas são em aço inoxidável de série ou opcional em vidro temperado. A câmara de combustão é construída em aço inoxidável e revestida com material refratário, enquanto o isolamento térmico de alto desempenho em lã de vidro. Alimentação elétrica em 220V ou 380V trifásico.



Painel digital de série.

## DIFERENCIAIS

- Câmaras construídas com chapas de aço carbono espessas, que aumentam a vida útil do equipamento e seus componentes;
- Painel de comando de alta tecnologia e intuitivo, que proporciona rápido aprendizado e produtividade;
- Armazenamento de receitas, para diferentes massas e resultados de assamento;
- Assamento integral e homogêneo, dispensando operações intermediárias para correção;
- Economia de energia elétrica, através dos Sistemas de Controle de Temperatura e Isolação Térmica;
- Por estarem isoladas da parte interna da câmara e não terem contato direto com vaporização e salinidade dos produtos, as resistências oferecem maior economia de energia e durabilidade, e possuem 5 anos de garantia.

## CAPACIDADE

Todos os modelos são de série, para assadeiras 60 x 70 cm, sendo de 02 até 48 assadeiras por fornada, ou opcionalmente para assadeiras 60 x 80 cm, alterando assim as medidas de profundidades dos fornos.



Portas de vidro temperado e Painel de Touch Screen IHM (opcionais)

Layout de Assadeiras	Medidas Externas (m)			Qde.de Câm.	Medidas Internas (m)			Qde.de Assad.	Peso (kg)	Potência (kW/h)	Consumo Ecoferri Kw	Consumo estimado Kw/hora	
	L	x	P		L	x	P						
	FBAC 2.1	1,40	x	1,25	1	0,85	x	0,75	2	450	6,0	3,60	2,40
	FBAC 2.2	1,40	x	1,25	2	0,85	x	0,75	4	580	12,0	7,20	4,80
	FBAC 2.3	1,40	x	1,25	3	0,85	x	0,75	6	700	18,0	10,80	7,20
	FBAC 2.4	1,40	x	1,25	4	0,85	x	0,75	8	900	24,0	14,40	9,60
	FBA 2.1	1,82	x	1,50	1	1,24	x	0,95	2	480	6,5	3,90	2,60
	FBA 2.2	1,82	x	1,50	2	1,24	x	0,95	4	770	13,0	7,80	5,20
	FBA 2.3	1,82	x	1,50	3	1,24	x	0,95	6	980	18,5	11,10	7,40
	FBA 2.4	1,82	x	1,50	4	1,24	x	0,95	8	1,200	25,0	15,00	10,00
	FBA 4.1	1,82	x	2,20	1	1,24	x	1,55	4	900	7,5	4,5	3,00
	FBA 4.2	1,82	x	2,20	2	1,24	x	1,55	8	1,150	15,0	9,00	6,00
	FBA 4.3	1,82	x	2,20	3	1,24	x	1,55	12	1,500	22,5	13,50	9,00
	FBA 4.4	1,82	x	2,20	4	1,24	x	1,55	16	1,850	30,0	18,00	12,00
	FBA 6.1	1,82	x	3,00	1	1,24	x	2,15	6	1,050	11,0	6,60	4,40
	FBA 6.2	1,82	x	3,00	2	1,24	x	2,15	12	1,400	22,0	13,20	8,80
	FBA 6.3	1,82	x	3,00	3	1,24	x	2,15	18	1,830	33,0	19,80	13,20
	FBA 6.4	1,82	x	3,00	4	1,24	x	2,15	24	2,260	44,0	26,40	17,60
	FBA 9.1	2,40	x	3,00	1	1,85	x	2,15	9	1,400	16,0	9,60	6,40
	FBA 9.2	2,40	x	3,00	2	1,85	x	2,15	18	1,900	32,0	19,20	12,80
	FBA 9.3	2,40	x	3,00	3	1,85	x	2,15	27	2,650	48,0	28,80	19,20
	FBA 9.4	2,40	x	3,00	4	1,85	x	2,15	36	3,400	64,0	38,40	25,60
	FBA 12.1	3,10	x	3,00	1	2,50	x	2,15	12	1,650	19,0	11,40	7,60
	FBA 12.2	3,10	x	3,00	2	2,50	x	2,15	24	2,550	38,0	22,80	15,20
	FBA 12.3	3,10	x	3,00	3	2,50	x	2,15	36	3,450	57,0	34,20	22,80
	FBA 12.4	3,10	x	3,00	4	2,50	x	2,15	48	4,200	76,0	45,60	30,40